

Stork Little Brother Smooth

1 variante



La Vizulo Stork Little Brother Smooth est un luminaire d'éclairage public LED performant destiné à un usage extérieur professionnel, alliant haute efficacité, des options de commande flexibles et un design moderne et discret. Elle convient aux rues, quartiers résidentiels, parcs, zones commerciales et vastes espaces extérieurs nécessitant une solution d'éclairage économique et durable. Grâce à un montage sans outil, une construction modulaire et de nombreuses possibilités de fixation sur mât, elle est particulièrement simple à installer et optimisée pour la maintenance. Sa conception robuste avec boîtier en fonte d'aluminium moulée sous pression, indice de protection élevé et options de commande et de capteurs en fait un choix fiable pour les projets d'éclairage exigeants.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Plage de tension primaire	198-264 V
Fréquence	50-60 Hz
Appareillage	électronique, modulaire
Plage de puissance	5-190 W
Interfaces (socle)	NEMA Top, Zhaga Top, Zhaga Bottom
Protection contre les surtensions	4 kV, 6 kV, 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Températures de couleur spéciales	1800 K, ambre, rouge, 2200 K, 3500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K
Rendu des couleurs (IRC)	>70, >80, >90
Écart de couleur maximal	5 SDCM
Flux lumineux	jusqu'à 28865 lm
Efficacité lumineuse	124-142 lm/W
Distribution lumineuse	asymétrique, optiques routières, à large faisceau
Durée de vie	jusqu'à 100000 h L90B10, L98B10
Gradation	DALI, 1-10 V, Midnight dimming, Step dimming

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Longueur	665 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	104 mm
Profondeur	280 mm
Poids	5560-7970 g
Surface exposée au vent	0.031-0.117 m²
Fixations sur mât (crosse)	Ø32-40 mm, Ø40-60 mm, Ø60-76 mm
Couleurs du boîtier	DB703, RAL9005, RAL9006, RAL7035, autres
Corps du luminaire	fonte d'aluminium moulée sous pression

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK09, IK10
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Distinction	non spécifié
Montage	en tête de mât, en applique, sans outil

VARIANTES**65.09414.H17955** Stork Little Brother Smooth**DOCUMENTS**[Herstellerlink](#)[Datenblatt](#)

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.