

# Blackbird Hanging Toolless

1 variante



Soulignez la beauté naturelle de chaque environnement avec cet exemple unique de design scandinave. Le luminaire multifonctionnel brille aussi bien dans les espaces extérieurs urbains classiques que modernes et suscite un sentiment d'émerveillement et de plaisir. Avec sept formes différentes et de nombreuses options de configuration disponibles, le Blackbird trouve sa place dans des projets de toute envergure.

## DONNÉES TECHNIQUES

### ÉLECTRONIQUE

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension primaire                  | 220 - 240 / 110 - 277 V                 |
| Fréquence                         | 50 - 60 Hz                              |
| Plage de puissance                | 5 - 100 W                               |
| Interfaces                        | NEMA en tête / Zhaga en tête et en pied |
| Protection contre les surtensions | 4 / 6 / 10 kV                           |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur            | 2'700 K, 3'000 K, 4'000 K                                                                        |
| Températures de couleur spéciales | 1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)                               |
| Rendu des couleurs                | >70 / >80 / >90                                                                                  |
| Écart de couleur maximal          | MacAdam 5                                                                                        |
| Flux lumineux                     | 441 - 16'220 lm                                                                                  |
| Efficacité lumineuse              | 88 - 162 lm/W                                                                                    |
| Distribution lumineuse            | L22, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande                                          |
| Durée de vie                      | Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density<br>100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C |
| Gradation                         | DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation de phase /<br>gradation par le réseau           |

### DIMENSIONS & MATÉRIAU

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensions | ø 380 x 370 mm |
|------------|----------------|

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids                          | jusqu'à 10.1 kg                                                                                                           |
| Surface exposée au vent        | 0.09 m²                                                                                                                   |
| Couleurs du boîtier            | Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande                                    |
| Corps du luminaire             | fonte d'aluminium sous pression                                                                                           |
| <b>AUTRES DONNÉES</b>          |                                                                                                                           |
| Indice de protection           | IP66                                                                                                                      |
| Résistance aux chocs           | IK10                                                                                                                      |
| Température de fonctionnement  | -40 à +50 °C                                                                                                              |
| Garantie                       | 5-10 ans                                                                                                                  |
| Certificats                    | CE, UKCA, ENEC, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Shock test (EN 60068-2-27), Vibration test (EN 60068-2-6) |
| Protection contre la corrosion | Jusqu'à C5                                                                                                                |
| Montage                        | Sur câble Ø 5 - 12 mm, sans outil                                                                                         |

## VARIANTES

**65.09418.H17964** Blackbird Hanging Toolless

## DOCUMENTS

Herstellerlink

Datenblatt

Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.