Blackbird Micro Facade ...

1 Variante

Blackbird Micro Facade Console ist eine professionelle LED-Aussenleuchte von VIZULO für Fassaden- und Eingangsbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK	
Primärspannung	198 - 264 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 12 W
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV
LICHTTECHNIK	
Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lebensdauer	Bis zu 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / Nicht dimmbar
DIMENSIONEN & MATERIAL	
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An der Wand

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

VARIANTEN

65.09422.H17968 Blackbird Micro Facade Console

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie