

Blackbird Micro Half Sph...

1 Variante



Blackbird Micro Half Sphere Facade ist eine professionelle LED-Aussenleuchte von VIZULO für Fassaden- und Eingangsbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung 198 - 264 V

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistungsbereich 5 - 8 W

Überspannungsschutz 4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe 2'700 K, 3'000 K, 4'000 K

Sonder-Lichtfarben 1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)

Farbwiedergabe >80 / >90

Maximale Farbabweichung MacAdam 5

Lebensdauer Bis zu 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C

Dimmbarkeit DALI / Nicht dimmbar

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gehäusefarben Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage

Leuchtenkörper Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Betriebstemperatur -40 bis +50 °C

Garantie 5-10 Jahre

Korrosionsschutz Bis zu C5

Montage An der Wand

VARIANTEN

65.09423.H17969 Blackbird Micro Half Sphere Facade

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.