

# Blackbird Micro Half Sph...

1 variante



Blackbird Micro Half Sphere Facade est un luminaire LED d'extérieur professionnel de VIZULO pour l'éclairage de façades et d'entrées.

## DONNÉES TECHNIQUES

### ÉLECTRONIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Tension primaire                  | 198 - 264 V   |
| Fréquence                         | 50 - 60 Hz    |
| Plage de puissance                | 5 - 8 W       |
| Protection contre les surtensions | 4 / 6 / 10 kV |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur            | 2'700 K, 3'000 K, 4'000 K                                          |
| Températures de couleur spéciales | 1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande) |
| Rendu des couleurs                | >80 / >90                                                          |
| Écart de couleur maximal          | MacAdam 5                                                          |
| Durée de vie                      | Jusqu'à 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C                            |
| Gradation                         | DALI / Non gradable                                                |

### DIMENSIONS & MATÉRIAU

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs du boîtier | Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande |
| Corps du luminaire  | fonte d'aluminium sous pression                                                        |

### AUTRES DONNÉES

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement  | -40 à +50 °C |
| Garantie                       | 5-10 ans     |
| Protection contre la corrosion | Jusqu'à C5   |
| Montage                        | Au mur       |

---

## VARIANTES

---

**65.09423.H17969**    Blackbird Micro Half Sphere Facade

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.