

Blackbird Micro Outdoor ...

1 variante



Blackbird Micro Outdoor Ceiling est un luminaire LED d'extérieur professionnel de VIZULO pour les auvents, les passages et les espaces extérieurs des bâtiments.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 12 W
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Durée de vie	Jusqu'à 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / Non gradable

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression

AUTRES DONNÉES

Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Protection contre la corrosion	Jusqu'à C5
Montage	Au plafond

VARIANTES

65.09424.H17970 Blackbird Micro Outdoor Ceiling

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.