Blackbird Mini Bollard M...

1 Variante

Der ursprüngliche Blackbird wurde schnell zum Favoriten - seine klaren Linien und das zeitlose Design, unverwechselbar und doch stets passend, machen ihn zur idealen Wahl für jede architektonische Umgebung. Mit dem Blackbird Mini sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. In einem sorgfältigen Prozess haben wir alles Überflüssige entfernt und selbst kleinste Details auf höchstem Niveau verfeinert. Die Grenzen zwischen Mast, Halterung und Leuchte verschwimmen, bis sie eine Einheit bilden.Das Ergebnis?

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK	
Primärspannung	198 - 264 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 30 W
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV
LICHTTECHNIK	
Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lebensdauer	Bis zu 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung
DIMENSIONEN & MATERIAL	
Gehäusefarben	Mica 3602 MF/MA, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	Pollermontage

VARIANTEN

65.09427.H17973 Blackbird Mini Bollard Mushroom

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie