Blackbird Mini Half Spher…

1 variante

Le Blackbird d'origine est rapidement devenu un favori - ses lignes épurées et son design intemporel, à la fois inimitable et toujours approprié, en font le choix idéal pour tout environnement architectural. Avec le Blackbird Mini, nous sommes allés encore plus loin. Au cours d'un processus minutieux, nous avons retiré tout le superflu et affiné jusqu'aux moindres détails au plus haut niveau. Les frontières entre le mât, la fixation et le luminaire s'estompent jusqu'à ne former qu'un seul ensemble.Le résultat ?

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE	
Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 15 W
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs (IRC)	>80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Durée de vie	jusqu'à 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / Non gradable
DIMENSIONS & MATÉRIAU	
Couleurs du boîtier	Mica 3602 MF/MA, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression
AUTRES DONNÉES	
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	au mur

VARIANTES

65.09428.H17975 Blackbird Mini Half Sphere Facade

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie