

# Blackbird Mini Spot Brac...

1 Variante



Der ursprüngliche Blackbird wurde schnell zum Favoriten - seine klaren Linien und das zeitlose Design, unverwechselbar und doch stets passend, machen ihn zur idealen Wahl für jede architektonische Umgebung. Mit dem Blackbird Mini sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. In einem sorgfältigen Prozess haben wir alles Überflüssige entfernt und selbst kleinste Details auf höchstem Niveau verfeinert. Die Grenzen zwischen Mast, Halterung und Leuchte verschwimmen, bis sie eine Einheit bilden. Das Ergebnis?

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRONIK

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Primärspannung      | 198 - 264 V                   |
| Frequenz            | 50 - 60 Hz                    |
| Leistungsbereich    | 5 - 30 W                      |
| Schnittstellen      | Externe Zhaga-Oben und -Unten |
| Überspannungsschutz | 4 / 6 / 10 kV                 |

### LICHTTECHNIK

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lichtfarbe              | 2'700 K, 3'000 K, 4'000 K                                          |
| Sonder-Lichtfarben      | 1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage) |
| Farbwiedergabe          | >70 / >80 / >90                                                    |
| Maximale Farbabweichung | MacAdam 5                                                          |
| Lebensdauer             | Bis zu 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C                           |
| Dimmbarkeit             | DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung        |

### DIMENSIONEN & MATERIAL

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Gewicht        | bis 3.5 kg                                      |
| Gehäusefarben  | Mica 3602 MF/MA, weitere RAL-Farben auf Anfrage |
| Leuchtenkörper | Aluminiumdruckguss                              |

---

**WEITERE DATEN**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Schutzart          | IP66                                              |
| Schlagfestigkeit   | IK10                                              |
| Betriebstemperatur | -40 bis +40   bis 30 W; -40 bis +50   bis 20 W °C |
| Garantie           | 5-10 Jahre                                        |
| Korrosionsschutz   | Bis zu C5                                         |
| Montage            | Auf ø 60 / 76 mm Mast                             |

---

**VARIANTEN**

**65.09432.H17978**    Blackbird Mini Spot Bracket Mount

---

**DOKUMENTE**

Herstellerlink

Datenblatt

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.