

# Blackbird Mini Spot Brac...

1 variante



Le Blackbird d'origine est rapidement devenu un favori - ses lignes épurées et son design intemporel, à la fois inimitable et toujours approprié, en font le choix idéal pour tout environnement architectural. Avec le Blackbird Mini, nous sommes allés encore plus loin. Au cours d'un processus minutieux, nous avons retiré tout le superflu et affiné jusqu'aux moindres détails au plus haut niveau. Les frontières entre le mât, la fixation et le luminaire s'estompent jusqu'à ne former qu'un seul ensemble. Le résultat ?

## DONNÉES TECHNIQUES

### ÉLECTRONIQUE

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tension primaire                  | 198 - 264 V                   |
| Fréquence                         | 50 - 60 Hz                    |
| Plage de puissance                | 5 - 30 W                      |
| Interfaces                        | Externe Zhaga-Oben und -Unten |
| Protection contre les surtensions | 4 / 6 / 10 kV                 |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur            | 2'700 K, 3'000 K, 4'000 K                                                                      |
| Températures de couleur spéciales | 1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)                             |
| Rendu des couleurs (IRC)          | >70 / >80 / >90                                                                                |
| Écart de couleur maximal          | MacAdam 5                                                                                      |
| Durée de vie                      | jusqu'à 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C                                                        |
| Gradation                         | DALI / 1-10 V / Abaissement nocturne / Gradation par découpage de phase / Gradation sur réseau |

### DIMENSIONS & MATÉRIAU

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Poids               | jusqu'à 3.5 kg                                   |
| Couleurs du boîtier | Mica 3602 MF/MA, autres couleurs RAL sur demande |
| Corps du luminaire  | fonte d'aluminium sous pression                  |

**AUTRES DONNÉES**

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indice de protection          | IP66                                                   |
| Résistance aux chocs          | IK10                                                   |
| Température de fonctionnement | -40 à +40   jusqu'à 30 W ; -40 à +50   jusqu'à 20 W °C |
| Garantie                      | 5-10 ans                                               |
| Protection anticorrosion      | jusqu'à C5                                             |
| Montage                       | sur mât Ø 60 / 76 mm                                   |

**VARIANTES****65.09432.H17978** Blackbird Mini Spot Bracket Mount**DOCUMENTS**[Herstellerlink](#)[Datenblatt](#)

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.