Blackbird Mini Spot Flan…

1 variante

Le Blackbird d'origine est rapidement devenu un favori - ses lignes épurées et son design intemporel, à la fois inimitable et toujours approprié, en font le choix idéal pour tout environnement architectural. Avec le Blackbird Mini, nous sommes allés encore plus loin. Au cours d'un processus minutieux, nous avons retiré tout le superflu et affiné jusqu'aux moindres détails au plus haut niveau. Les frontières entre le mât, la fixation et le luminaire s'estompent jusqu'à ne former qu'un seul ensemble.Le résultat ?

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 30 W
Interfaces	Externe Zhaga-Oben und -Unten
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs (IRC)	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Durée de vie	jusqu'à 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / Abaissement nocturne / Gradation par découpage de phase / Gradation sur réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids	jusqu'à 3.5 kg
Couleurs du boîtier	Mica 3602 MF/MA, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-40 à +40 | jusqu'à 30 W ; -40 à +50 | jusqu'à 20 W °C
Garantie	5-10 ans
Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	sur mât ø 60 - 76 mm

VARIANTES

65.09433.H17979 Blackbird Mini Spot Flange Mount

DOCUMENTS

Herstellerlink
Datenblatt

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie