

Blackbird Mini Top Entry ...

1 variante



Le Blackbird original est rapidement devenu un favori : ses lignes épurées et son design intemporel, à la fois inimitable et toujours en accord avec son environnement, en font le choix idéal pour tout contexte architectural. Avec le Blackbird Mini, nous sommes allés encore plus loin. Au fil d'un processus minutieux, nous avons éliminé tout le superflu et affiné les moindres détails au plus haut niveau. Les limites entre le mât, la fixation et le luminaire s'estompent jusqu'à ne former qu'un tout. Le résultat ?

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 30 W
Interfaces	NEMA externe en haut / Zhaga en haut
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Durée de vie	jusqu'à 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation de phase / gradation par le réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids	jusqu'à 3.5 kg
Surface exposée au vent	0.029 m²
Couleurs du boîtier	Mica 3602 MF/MA, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression

AUTRES DONNÉES

Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Protection contre la corrosion	jusqu'à C5
Montage	sur fixation avec filetage G3/4 G1/2 M32, sans outil

VARIANTES

65.09453.H18036 Blackbird Mini Top Entry Toolless

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.