

Blackbird Top Entry Tool...

1 Variante



Betonen Sie die natürliche Schönheit jeder Umgebung mit diesem einzigartigen Beispiel skandinavischen Designs. Die multifunktionale Leuchte glänzt sowohl in klassischen als auch modernen urbanen Aussenbereichen und erzeugt ein Gefühl von Staunen und Freude. Mit sieben verschiedenen Formen und zahlreichen verfügbaren Konfigurationsoptionen findet die Blackbird ihren Platz in Projekten jeder Grössenordnung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	220 - 240 / 110 - 277 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 100 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	441 - 16'220 lm
Leuchteneffizienz	88 - 162 lm/W
Lichtverteilung	L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Abmessungen	Ø 380 x 273 mm
Gewicht	bis 8.1 kg
Windangriffsfläche	0.09 m²
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Shock test (EN 60068-2-27), Vibration test (EN 60068-2-6)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	Auf Konsole mit G3/4 G1/2 M32 Gewinde, werkzeuglos

VARIANTEN

65.09460.H18043 Blackbird Top Entry Toolless

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.