

Blackbird Top Entry Tool...

1 variante



Soulignez la beauté naturelle de chaque environnement avec cet exemple unique de design scandinave. Ce luminaire multifonctionnel brille aussi bien dans les espaces extérieurs urbains classiques que modernes et suscite un sentiment d'émerveillement et de plaisir. Avec sept formes différentes et de nombreuses options de configuration disponibles, le Blackbird trouve sa place dans des projets de toute envergure.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	220 - 240 / 110 - 277 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 100 W
Interfaces	NEMA en haut / Zhaga en haut et en bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	441 - 16'220 lm
Efficacité lumineuse	88 - 162 lm/W
Distribution lumineuse	L22, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation de phase / gradation par le réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Dimensions	ø 380 x 273 mm
------------	----------------

Poids	jusqu'à 8.1 kg
Surface exposée au vent	0.09 m²
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, ENEC, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Shock test (EN 60068-2-27), Vibration test (EN 60068-2-6)
Protection contre la corrosion	jusqu'à C5
Montage	sur fixation avec filetage G3/4 G1/2 M32, sans outil

VARIANTES

65.09460.H18043 Blackbird Top Entry Toolless

DOCUMENTS

Datenblatt

Herstellerlink

Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.