

Colibri Midi

1 Variante



Lösen Sie alle Ihre Budgetprobleme mit dem beispiellosen Wert der Colibri Midi-Strassenleuchten. Mit IP66-Schutz, Vandalismusschutz, robustem Aluminiumgehäuse, Helligkeit von bis zu 13100 lm und zahlreichen Hardware-Anpassungsoptionen kann Colibri Midi das fehlende Bindeglied in städtischen Projekten jeder Grössenordnung sein. Mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Es gibt zwei Zapfenooptionen: Mastaufsatz und seitlicher Eingang.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 87 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	446 - 13'100 lm
Leuchteneffizienz	90 - 164 lm/W
Lichtverteilung	L22, L35 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Länge	490 mm
Breite	190 mm
Höhe	78 mm
Gewicht	bis 4.2 kg
Windangriffsfläche	0.036 m ²
Mast-Konsolen (Zopf)	Ø 42 mm / 48 mm / 60 mm / 76 mm
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, Zhaga-D4i, RoHS, International EPD System, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	Mast-/Auslegermontage

VARIANTEN**65.09461.H18044** Colibri Midi**DOKUMENTE**

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.