

Colibri Midi

1 variante



Résolvez tous vos problèmes de budget grâce à la valeur inégalée des luminaires routiers Colibri Midi. Avec sa protection IP66, sa résistance au vandalisme, son robuste boîtier en aluminium, une luminosité allant jusqu'à 13100 lm et de nombreuses options de personnalisation matérielle, le Colibri Midi peut être le chaînon manquant dans les projets urbains de toute envergure. Avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Deux options de crosse sont disponibles : en tête de mât et en applique.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 87 W
Interfaces	NEMA-Haut / Zhaga-Haut et -Bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	446 - 13'100 lm
Efficacité lumineuse	90 - 164 lm/W
Distribution lumineuse	L22, L35 et autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation de phase / gradation secteur

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Longueur	490 mm
Largeur	190 mm
Hauteur	78 mm
Poids	jusqu'à 4.2 kg
Surface exposée au vent	0.036 m ²
Fixations sur mât (crosse)	Ø 42 mm / 48 mm / 60 mm / 76 mm
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium moulée sous pression

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK09
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, ENEC, Zhaga-D4i, RoHS, International EPD System, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	montage sur mât / en applique

VARIANTES**65.09461.H18044** Colibri Midi**DOCUMENTS**

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.