Eagle 2 Head

1 Variante

Beleuchten Sie mit dem mächtigen EAGLE selbst die prominentesten Veranstaltungsorte. Dieser Hochleistungsprojektor ist perfekt für Filmstudios, Stadien und sogar Flughäfen geeignet. Obwohl er eine Helligkeit von bis zu 156.575 lm erreichen kann, geht es bei unserem EAGLE 2-Module nicht nur um rohe Leistung. Sie können zwischen verschiedenen Farbtemperaturen (3000, 4000, 5000 K) und Rendering-Indizes (70, 80, 90) wählen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK	
Primärspannung	198 - 264 / 110 - 277 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben
Überspannungsschutz	10 kV
LICHTTECHNIK	
Lichtfarbe	4'000 K, 5'000 K, 5'700 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 2'700 K, 3'000 K, 3'500 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtverteilung	LC7 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Bis zu 100'000 h (L90B10), Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / DMX
DIMENSIONEN & MATERIAL	
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Schutzart	IP66

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, International EPD System, Ball-proof
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An Halterung / Wand / Decke

VARIANTEN

65.09464.H18047 Eagle 2 Head

DOKUMENTE

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie