

Eagle 3 Head

1 Variante



Beleuchten Sie mit dem mächtigen EAGLE selbst die prominentesten Veranstaltungsorte. Dieser Hochleistungsprojektor ist perfekt für Filmstudios, Stadien und sogar Flughäfen geeignet. Obwohl er eine Helligkeit von bis zu 228.472 lm erreichen kann, geht es bei unserem EAGLE 3-Module nicht nur um rohe Leistung. Sie können zwischen verschiedenen Farbtemperaturen (3000, 4000, 5000 K) und Rendering-Indizes (70, 80, 90) wählen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 / 110 - 277 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben
Überspannungsschutz	10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	4'000 K, 5'000 K, 5'700 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 2'700 K, 3'000 K, 3'500 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtverteilung	LC7 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Bis zu 100'000 h (L90B10), Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / DMX

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
-----------	------

Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, International EPD System, Ball-proof
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An Halterung / Wand / Decke

VARIANTEN

65.09465.H18048 Eagle 3 Head

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.