Eagle 3 Head

1 variante

Éclairez même les lieux les plus prestigieux avec le puissant EAGLE. Ce projecteur haute performance est parfaitement adapté aux studios de cinéma, aux stades et même aux aéroports. Bien qu'il puisse atteindre une luminosité allant jusqu'à 228.472 lm, notre module EAGLE 3 ne se limite pas à la puissance brute. Vous pouvez choisir entre différentes températures de couleur (3000, 4000, 5000 K) et indices de rendu (70, 80, 90).

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE	
Tension primaire	198 - 264 / 110 - 277 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Interfaces	NEMA-Haut / Zhaga-Haut
Protection contre les surtensions	10 kV
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4'000 K, 5'000 K, 5'700 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 2'700 K, 3'000 K, 3'500 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Distribution lumineuse	LC7 et autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	jusqu'à 100'000 h (L90B10), Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / DMX
DIMENSIONS & MATÉRIAU	
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium moulée sous pression
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	IP66

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, International EPD System, Ball-proof
Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	sur support / mur / plafond

VARIANTES

65.09465.H18048 Eagle 3 Head

DOCUMENTS

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie