

Heron

1 Variante



Drei verschiedene Längenooptionen, zwei Montagearten, eine Mission - die schwierige Entscheidung zwischen Stil und Funktion auf Ihren Parkplätzen, Fussgängerwegen und anderen Bereichen zu vermeiden. Die kürzere Version ist eine schöne dekorative Ergänzung für jeden Aussenbereich, während die längere Version jede Art von Landschaft mit ausreichend Licht versorgt. Das minimalistische Design ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet einige Anpassungsmöglichkeiten: Sie können die Halterung mit oder ohne Flansch wählen. Kombinieren Sie die bodenmontierte HERON mit unseren oberflächenmontierten ROBIN-Leuchten, um ein geschmackvolles skandinavisches Thema zu schaffen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	4 - 26 W
Überspannungsschutz	1 / 2 / 4 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	440 - 3'920 lm
Leuchteneffizienz	106 - 151 lm/W
Lichtverteilung	E22, E63, E93 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / Nachtabenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gewicht	bis 4.8 kg / bis zu 15 kg
---------	---------------------------

Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, Galvanized, weitere RAL-Farben auf Anfrage
----------------------	--

Leuchtenkörper	Extrudiertes Aluminium / Stahl
-----------------------	--------------------------------

WEITERE DATEN

Schutzart	IP65
------------------	------

Schlagfestigkeit	IK08
-------------------------	------

Betriebstemperatur	-40 to +40 °C
---------------------------	---------------

Garantie	5-10 Jahre
-----------------	------------

Zertifikate	CE, UKCA, RoHS
--------------------	----------------

Korrosionsschutz	Bis zu C5
-------------------------	-----------

Montage	Auf Flansch
----------------	-------------

VARIANTEN

65.09467.H18050 Heron

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.