

Heron

1 variante



Trois options de longueur différentes, deux types de montage, une mission : éviter le choix difficile entre style et fonction sur vos parkings, chemins piétons et autres espaces. La version plus courte constitue un bel ajout décoratif pour tout espace extérieur, tandis que la version plus longue offre un éclairage suffisant à tout type de paysage. Le design minimaliste est conçu pour la longévité et offre quelques possibilités de personnalisation : vous pouvez choisir la fixation avec ou sans bride. Associez le HERON monté au sol à nos luminaires ROBIN montés en surface pour créer un thème scandinave élégant.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	4 - 26 W
Protection contre les surtensions	1 / 2 / 4 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	440 - 3'920 lm
Efficacité lumineuse	106 - 151 lm/W
Distribution lumineuse	E22, E63, E93 et autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / abaissement nocturne / gradation de phase / gradation secteur

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids	jusqu'à 4.8 kg / jusqu'à 15 kg
-------	--------------------------------

Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, Galvanized, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	aluminium extrudé / acier
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température de fonctionnement	-40 à +40 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, RoHS
Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	sur bride

VARIANTES

65.09467.H18050 Heron

DOCUMENTS

Datenblatt

Herstellerlink

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.