Lapwing J Type Toolless

1 variante

Inspirée par l'élégant oiseau vanneau, la famille de luminaires LAPWING allie un design minimaliste à une fonctionnalité intelligente. La forme épurée attire naturellement les regards, tandis que différentes possibilités de montage permettent une intégration flexible dans les espaces urbains. Un accès sans outil, une installation simple et des fonctions innovantes font de LAPWING un choix fiable pour un éclairage exigeant alliant style et performance.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 / 120 - 277 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 150 W
Interfaces	NEMA-Haut / Zhaga-Haut et -Bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Distribution lumineuse	BC5, BC6, LC5, LC6, LC7, L22, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation par découpage de phase / gradation par le secteur

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids	jusqu'à 13.3 kg

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Surface exposée au vent	0.12 m²
Fixations sur mât (crosse)	Ø 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium injectée

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-40 à +55 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, RoHS
Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	en tête de mât (forme spéciale), sans outil

VARIANTES

65.09469.H18052 Lapwing J Type Toolless

DOCUMENTS

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

fvb Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie