

Lapwing Side Entry Tool...

1 Variante



Inspiziert vom anmutigen Kiebitz-Vogel vereint die LAPWING-Leuchtenfamilie minimalistisches Design mit intelligenter Funktionalität. Die klare Form zieht mühelos Blicke auf sich, während verschiedene Montagemöglichkeiten eine flexible Integration in urbane Räume ermöglichen. Werkzeugloser Zugang, einfache Installation und innovative Funktionen machen LAPWING zur zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Beleuchtung mit Stil und Leistung.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 / 120 - 277 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 150 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtverteilung	BC5, BC6, LC5, LC6, LC7, L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gewicht	bis 11.9 kg
---------	-------------

Windangriffsfläche	0.055 m ²
Mast-Konsolen (Zopf)	Ø 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, RoHS
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	Mast-/Auslegermontage, werkzeuglos

VARIANTEN

65.09471.H18054 Lapwing Side Entry Toolless

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.