

Luscinia Hanging

1 Variante



Bei dieser Leuchte dreht sich alles um das Gefühl. Beobachten Sie, wie sich Ihr Aussenbereich in ein elegantes und einladendes Erlebnis verwandelt. Minimalistisches Design ohne überflüssige Details zieht weniger unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich und schafft es dennoch, alle in der Umgebung zu inspirieren. Anspruchsvoll und doch lässig.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 / 110 - 277 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 80 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	476 - 12'890 lm
Leuchteneffizienz	95 - 161 lm/W
Lichtverteilung	L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Abmessungen	343 x 156 mm
-------------	--------------

Gewicht	bis 4.8 kg
Windangriffsfläche	0.09 m ²
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, International EPD System, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	Auf Draht Ø 5 - 12 mm

VARIANTEN

65.09474.H18057 Luscinia Hanging

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.