

Micro Martin Flood Toole...

1 Variante



Dieser kleine Vogel hat das Herz eines Adlers. Micro Martin überzeugt mit bemerkenswerter Leistung und Präzision - ideal zur Beleuchtung von Stadtlandschaften, Strassen und Industriegebieten. Robust und zuverlässig, meistert Micro Martin selbst die härtesten Umgebungen und vereint hohe Effizienz mit starken technischen Eigenschaften.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 95 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	446 - 13'070 lm
Leuchteneffizienz	90 - 179 lm/W
Lichtverteilung	LC5, L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Länge	466 mm
-------	--------

Breite	180 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	bis 4.3 kg
Windangriffsfläche	0.024 m ²
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An Halterung / Wand / Decke, werkzeuglos

VARIANTEN

65.09480.H18063 Micro Martin Flood Toolless

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.