Micro Martin Toolless Sm...

1 variante

Ce petit oiseau a le cœur d'un aigle. Micro Martin convainc par une performance et une précision remarquables - idéal pour l'éclairage des paysages urbains, des rues et des zones industrielles. Robuste et fiable, Micro Martin maîtrise même les environnements les plus rudes et allie une grande efficacité à de solides caractéristiques techniques.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 95 W
Interfaces	NEMA-en haut / Zhaga-en haut et -en bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	446 - 13'070 lm
Efficacité lumineuse	90 - 179 lm/W
Distribution lumineuse	LC5, L22, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation de phase / gradation par le réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Longueur	517 mm

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Largeur	170 mm
Hauteur	91 mm
Poids	jusqu'à 3.7 kg
Surface exposée au vent	0.037 m²
Fixations sur mât (crosse)	Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium injectée

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Protection anticorrosion	jusqu'à C5
Montage	montage sur mât / crosse, sans outil

VARIANTES

65.09484.H18069 Micro Martin Toolless Smooth

DOCUMENTS

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie