

Mini Martin Flood Toolless

1 Variante



Die Martin-Familie hat ihre Leistungsfähigkeit bereits in zahlreichen Projekten weltweit unter Beweis gestellt - von den wolkenverhangenen Landschaften Islands, über die stürmischen Strassen Israels, bis hin zur offiziellen Heimat des Weihnachtsmanns am Polarkreis - Rovaniemi in Finnland. Robust und leistungsstark, dabei einfach zu installieren und noch einfacher zu warten - Mini Martin ist eine kompakte Leuchte, die jeder Herausforderung mit Effizienz und Stil begegnet.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 145 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	446 - 19'755 lm
Leuchteneffizienz	90 - 187 lm/W
Lichtverteilung	LC5, L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Länge	466 mm
Breite	257 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	bis 6.5 kg
Windangriffsfläche	0.026 m²
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An Halterung / Wand / Decke, werkzeuglos

VARIANTEN**65.09489.H18099** Mini Martin FloodToolless**DOKUMENTE**

Datenblatt

Herstellerlink

Montageanleitung

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.