

Mini Martin Toolless Smo...

1 variante



Si vous aimez le design minimaliste en fonte d'aluminium sous pression de notre Micro Martin, mais que vous avez besoin de quelque chose de plus lumineux, Mini Martin est à la hauteur du défi ! Avec une luminosité allant jusqu'à 18260 lm, Mini Martin a fait ses preuves dans les paysages nuageux de l'Islande, les rues balayées par les tempêtes d'Israël et même dans la ville natale officielle du Père Noël au cercle polaire - Rovaniemi, Finlande. Robuste et performant, facile à installer, encore plus facile à entretenir : il existe un boîtier optionnel à ouverture sans outil. Comme de nombreux produits VIZULO, Mini Martin offre de vastes options de personnalisation : différents drivers, optiques, socles (Zhaga/NEMA), réflecteurs et connexions.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 130 W
Interfaces	NEMA en haut / Zhaga en haut et en bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs (IRC)	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	446 - 18'260 lm
Efficacité lumineuse	90 - 187 lm/W
Distribution lumineuse	LC5, L22, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation par découpage de phase / gradation par le réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Longueur	520 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	96 mm
Poids	jusqu'à 5.7 kg
Surface exposée au vent	0.037 m²
Fixations sur mât (crosse)	Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08
Température de fonctionnement	-40 à +50 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Protection anticorrosion	Jusqu'à C5
Montage	Montage sur mât/console, sans outil

VARIANTES**65.9492.H18102** Mini Martin Toolless**DOCUMENTS**[Datenblatt](#)[Herstellerlink](#)[Montageanleitung](#)

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.