

Robin

1 Variante



Bringen Sie mit diesen oberflächenmontierten Architekturleuchten Balance und Konsistenz in Ihren Raum. Wir haben ROBIN als Ergänzung zu unseren meistverkauften HERON-Leuchten entwickelt, um die modernsten minimalistischen Aussenbereiche zu gestalten: Parkplätze, Fussgängerwege, sogar Schrägdächer und Fassaden. ROBIN leuchtet sowohl wörtlich als auch metaphorisch hell und ermöglicht es Ihnen, durch sein Design die nordischen Werte auszudrücken.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	8 - 26 W
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	913 - 3'350 lm
Leuchteneffizienz	106 - 135 lm/W
Lebensdauer	Bis zu 100'000 h (L95B10), Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / Nachtabsenkung / Nicht dimmbar

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gewicht	bis 1.1 kg
Windangriffsfläche	0.014 m ²
Gehäusefarben	Black RAL9005, weitere RAL-Farben auf Anfrage

Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
----------------	--------------------

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +40 °C
Garantie	5-10 Jahre
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An der Wand

VARIANTEN

65.9493.H18103 Robin

DOKUMENTE

Datenblatt
Herstellerlink

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.