

Robin

1 variante



Apportez équilibre et cohérence à votre espace avec ces luminaires architecturaux en montage en surface. Nous avons développé ROBIN en complément de nos luminaires HERON les plus vendus, afin d'aménager les espaces extérieurs minimalistes les plus modernes : parkings, cheminements piétons, et même toitures en pente et façades. ROBIN brille avec éclat, au sens propre comme au figuré, et vous permet d'exprimer les valeurs nordiques à travers son design.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	8 - 26 W
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs (IRC)	>80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	913 - 3'350 lm
Efficacité lumineuse	106 - 135 lm/W
Durée de vie	Jusqu'à 100'000 h (L95B10), Ta = 25 °C
Gradation	DALI / abaissement nocturne / Non gradable

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids	jusqu'à 1.1 kg
Surface exposée au vent	0.014 m²
Couleurs du boîtier	Black RAL9005, autres couleurs RAL sur demande

Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression
--------------------	---------------------------------

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Température de fonctionnement	-40 à +40 °C
Garantie	5-10 ans
Protection anticorrosion	Jusqu'à C5
Montage	Au mur

VARIANTES

65.9493.H18103 Robin

DOCUMENTS

Datenblatt
Herstellerlink

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.