

Rook

1 Variante



Vom Design her ist der ROOK ein weiterer Teamplayer für alle Ihre HERON-Aufstellungen, aber er kann auch alleine die Leistung eines Königs erbringen! Diese leistungsstarke, oberflächenmontierte Aussenleuchte kann Wunder für Ihre Aussenbereiche bewirken. Mit dem ROOK können Sie Ihre Parkplätze und Gehwege sicherer machen oder die Schönheit Ihrer Gebäude mit einigen gut platzierten Fassadenleuchten betonen. Kombinieren Sie den ROOK mit unseren bodenmontierten HERON-Leuchten und geniessen Sie architektonisches Design der Weltklasse, ohne Ihr Budget zu sprengen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	15 - 28 W
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	1'845 - 3'890 lm
Leuchteneffizienz	119 - 143 lm/W
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gewicht	bis 3.3 kg
---------	------------

Windangriffsfläche	0.015 m ²
Gehäusefarben	Black RAL9005, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-40 bis +40 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, RoHS
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An der Wand

VARIANTEN

65.09494.H18104 Rook

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.