

Rook

1 variante



Par son design, le ROOK est un autre équipier pour toutes vos configurations HERON, mais il peut aussi offrir à lui seul les performances d'un roi ! Ce puissant luminaire d'extérieur en montage en surface peut faire des merveilles pour vos espaces extérieurs. Avec le ROOK, vous pouvez rendre vos parkings et vos cheminements plus sûrs ou souligner la beauté de vos bâtiments avec quelques luminaires de façade bien placés. Associez le ROOK à nos luminaires HERON montés au sol et profitez d'un design architectural de classe mondiale sans faire exploser votre budget.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	15 - 28 W
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs (IRC)	>80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	1'845 - 3'890 lm
Efficacité lumineuse	119 - 143 lm/W
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / abaissement nocturne / gradation par découpage de phase / gradation par le réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids	jusqu'à 3.3 kg
-------	----------------

Surface exposée au vent	0.015 m ²
Couleurs du boîtier	Black RAL9005, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Température de fonctionnement	-40 à +40 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, RoHS
Protection anticorrosion	Jusqu'à C5
Montage	Au mur

VARIANTES**65.09494.H18104** Rook**DOCUMENTS**[Datenblatt](#)[Herstellerlink](#)

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.