

Stork Little Brother Flood...

1 Variante



Stork Little Brother zwingt Sie nicht zur Entscheidung zwischen Funktionalität, hoher technischer Leistung und Effizienz. Diese Leuchte ist ein zuverlässiger Partner - ob auf stark befahrenen Stadtstrassen, in Wohngebieten, Parks, Agrarflächen oder grossen Arealen - Stork Little Brother fügt sich ein, als wäre er schon immer dort gewesen.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 / 110 - 277 / 90 - 300 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 190 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	487 - 30'200 lm
Leuchteneffizienz	98 - 194 lm/W
Lichtverteilung	LC5, L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Länge	600 mm
-------	--------

Breite	333 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	bis 7 kg
Windangriffsfläche	0.04 m²
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss
WEITERE DATEN	
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, UL, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, SundaHus, Vibration test (EN 60068-2-6), Shock test (EN 60068-2-27)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	An Halterung / Wand / Decke, werkzeuglos

VARIANTEN

65.09501.H18122 Stork Little Brother Flood Smooth

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.