

# Stork Little Sister Smoot...

1 Variante



Wie alle Produkte der Stork-Familie ist Stork Little Sister ein elegantes Kraftpaket mit einer perfekten Balance aus Leistung und Design. Trotz ihrer kompakten Grösse liefert sie beeindruckende Leistung und sorgt für gut beleuchtete Strassen und Flächen - unabhängig von deren Grösse.

## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRONIK

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Primärspannung      | 198 - 264 V                       |
| Frequenz            | 50 - 60 Hz                        |
| Leistungsbereich    | 5 - 96 W                          |
| Schnittstellen      | NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten |
| Überspannungsschutz | 4 / 6 / 10 kV                     |

### LICHTTECHNIK

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtfarbe              | 2'700 K, 3'000 K, 4'000 K                                                                            |
| Sonder-Lichtfarben      | 1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)                                   |
| Farbwiedergabe          | >70 / >80 / >90                                                                                      |
| Maximale Farbabweichung | MacAdam 5                                                                                            |
| Lichtstrom              | 476 - 14'990 lm                                                                                      |
| Leuchteneffizienz       | 95 - 181 lm/W                                                                                        |
| Lichtverteilung         | BC6, LC6, LC7, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage                                           |
| Lebensdauer             | Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density<br>100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C |
| Dimmbarkeit             | DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung /<br>Netzdimmung                                       |

### DIMENSIONEN & MATERIAL

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 763 mm |
| Breite | 170 mm |

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                 | 104 mm                                                                                |
| Gewicht              | bis 5.8 kg                                                                            |
| Windangriffsfläche   | 0.06 m²                                                                               |
| Mast-Konsolen (Zopf) | Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm                                                |
| Gehäusefarben        | Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage |
| Leuchtenkörper       | Aluminiumdruckguss                                                                    |

**WEITERE DATEN**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Schutzart          | IP66                               |
| Schlagfestigkeit   | IK09                               |
| Betriebstemperatur | -40 bis +55 °C                     |
| Garantie           | 5-10 Jahre                         |
| Zertifikate        | CE, UKCA, RoHS                     |
| Korrosionsschutz   | Up to C5                           |
| Montage            | Mast-/Auslegermontage, werkzeuglos |

**VARIANTEN****65.09505.H18126** Stork Little Sister Smooth Extended**DOKUMENTE**

Datenblatt

Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.