Stork Little Sister Smoot…

1 Variante



Wie alle Produkte der Stork-Familie ist Stork Little Sister ein elegantes Kraftpaket mit einer perfekten Balance aus Leistung und Design. Trotz ihrer kompakten Grösse liefert sie beeindruckende Leistung und sorgt für gut beleuchtete Strassen und Flächen - unabhängig von deren Grösse.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 96 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	476 - 14'990 lm
Leuchteneffizienz	95 - 181 lm/W
Lichtverteilung	BC6, LC6, LC7, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

DIMENSIONEN & MATERIAL

Länge	763 mm
Breite	170 mm

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Höhe	104 mm
Gewicht	bis 5.8 kg
Windangriffsfläche	0.06 m²
Mast-Konsolen (Zopf)	Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, RoHS
Korrosionsschutz	Up to C5
Montage	Mast-/Auslegermontage, werkzeuglos

VARIANTEN

65.09505.H18126 Stork Little Sister Smooth Extended

DOKUMENTE

Datenblatt
Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie