

Stork Little Sister Smoot...

1 variante



Comme tous les produits de la famille Stork, Stork Little Sister est un concentré de puissance élégant offrant un équilibre parfait entre performance et design. Malgré sa taille compacte, elle délivre une performance impressionnante et assure un éclairage optimal des rues et des surfaces, quelle que soit leur taille.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 96 W
Interfaces	NEMA-haut / Zhaga-haut et -bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	476 - 14'990 lm
Efficacité lumineuse	95 - 181 lm/W
Distribution lumineuse	BC6, LC6, LC7, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / réduction nocturne / gradation de phase / gradation secteur

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Longueur	763 mm
----------	--------

Largeur	170 mm
Hauteur	104 mm
Poids	jusqu'à 5.8 kg
Surface exposée au vent	0.06 m²
Fixations sur mât (crosse)	Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK09
Température de fonctionnement	-40 à +55 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, RoHS
Protection contre la corrosion	jusqu'à C5
Montage	montage sur mât/crosse, sans outil

VARIANTES

65.09505.H18126 Stork Little Sister Smooth Extended

DOCUMENTS

Datenblatt

Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.