Stork Smooth

1 Variante



Inspiriert von der Natur, entwickelt von Ingenieuren, bestätigt durch die Wissenschaft - das ist die Stork-Leuchtenfamilie. Stork ist das preisgekrönte Fundament unseres Strassenleuchten-Portfolios. Diese Leuchte verkörpert die Kernwerte von VIZULO: herausragende Qualität und durchdachtes Design. Seit fast einem Jahrzehnt beleuchtet sie die Strassen in den Niederlanden, der Schweiz, Island und vielen weiteren Ländern weltweit.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannung	198 - 264 / 110 - 277 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsbereich	5 - 260 W
Schnittstellen	NEMA-Oben / Zhaga-Oben und -Unten
Überspannungsschutz	4 / 6 / 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Sonder-Lichtfarben	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (auf Anfrage)
Farbwiedergabe	>70 / >80 / >90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom	555 - 40'670 lm
Leuchteneffizienz	113 - 161 lm/W
Lichtverteilung	L22, L35, L90 u. a., weitere Optiken auf Anfrage
Lebensdauer	Eco 100'000 h (L90B10) bei Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) bei Ta = 25 °C
Dimmbarkeit	DALI / 1-10 V / Nachtabsenkung / Phasedimmung / Netzdimmung

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

DIMENSIONEN & MATERIAL

Länge	801 mm
Breite	370 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	bis 13.8 kg
Windangriffsfläche	0.047 m²
Mast-Konsolen (Zopf)	Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Gehäusefarben	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Leuchtenkörper	Aluminiumdruckguss

WEITERE DATEN

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Betriebstemperatur	-40 bis +55 °C
Garantie	5-10 Jahre
Zertifikate	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, UL, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, Vibration test (EN 60068-2-6)
Korrosionsschutz	Bis zu C5
Montage	Mast-/Auslegermontage, werkzeuglos

VARIANTEN

65.09508.H18146 Stork Smooth

DOKUMENTE

Datenblatt

Herstellerlink

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie