Stork Smooth

1 variante



Inspirée par la nature, développée par des ingénieurs, confirmée par la science - voilà la famille de luminaires Stork. Stork est le fondement primé de notre gamme de luminaires routiers. Ce luminaire incarne les valeurs fondamentales de VIZULO : une qualité exceptionnelle et un design réfléchi. Depuis presque une décennie, il éclaire les rues aux Pays-Bas, en Suisse, en Islande et dans de nombreux autres pays à travers le monde.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Tension primaire	198 - 264 / 110 - 277 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Plage de puissance	5 - 260 W
Interfaces	NEMA-haut / Zhaga-haut et -bas
Protection contre les surtensions	4 / 6 / 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	2'700 K, 3'000 K, 4'000 K
Températures de couleur spéciales	1'800 K, 2'200 K, 3'500 K, 5'000 K, 5'700 K, 6'500 K (sur demande)
Rendu des couleurs	>70 / >80 / >90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux	555 - 40'670 lm
Efficacité lumineuse	113 - 161 lm/W
Distribution lumineuse	L22, L35, L90 entre autres, autres optiques sur demande
Durée de vie	Eco 100'000 h (L90B10) à Ta = 25 °C / Standard / High density 100'000 h (L98B10) à Ta = 25 °C
Gradation	DALI / 1-10 V / réduction nocturne / gradation de phase / gradation secteur

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Longueur	801 mm

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

Largeur	370 mm
Hauteur	94 mm
Poids	jusqu'à 13.8 kg
Surface exposée au vent	0.047 m²
Fixations sur mât (crosse)	Ø 32 - 40 mm / 40 - 60 mm / 60 - 76 mm
Couleurs du boîtier	Silver RAL9006, Asphalt DB703, Black RAL9005, RAL7035, autres couleurs RAL sur demande
Corps du luminaire	fonte d'aluminium sous pression

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK09
Température de fonctionnement	-40 à +55 °C
Garantie	5-10 ans
Certificats	CE, UKCA, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, UL, RoHS, EAC, International EPD System, Synergrid approved, Vibration test (EN 60068-2-6)
Protection contre la corrosion	jusqu'à C5
Montage	montage sur mât/crosse, sans outil

VARIANTES

65.09508.H18146 Stork Smooth

DOCUMENTS

Datenblatt
Herstellerlink

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie