Lilly

1 Variante



Die dekorative Parkleuchte LILLY von Vizulo kombiniert ein modernisiertes historisches Design mit aktueller LED-Technologie und ist speziell für urbane Aussenbereiche wie Parks, Plätze und Fussgängerzonen entwickelt. Dank breiter Auswahl an Optiken, Lichtfarben (inkl. 1800–2200 K für naturfreundliche, warme Beleuchtung) und Steuerungsoptionen lässt sich LILLY präzise an unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben und städtische Vorgaben anpassen. Das robuste, korrosionsgeschützte Gehäuse aus Druckguss-Aluminium und die hohe Effizienz von bis zu 8'000 Lumen bei bis zu 160 lm/W machen LILLY zu einer wirtschaftlichen Lösung für kommunale und gewerbliche Projekte.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Primärspannungsbereich	198–264 V
Frequenz (Hz)	50–60
Betriebsgerät	Treiberoptionen Standard, Eco, High Density
Leistungsbereich (W)	bis 55
Schnittstellen (Sockel)	NEMA Top, Zhaga Top
Überspannungsschutz	4 kV, 6 kV, 10 kV

LICHTTECHNIK

Lichtfarbe (K)	1800, 2200, 3500, 5000, 5700, 6500
Sonder-Lichtfarben	PC Amber, Red
Farbwiedergabe (CRI)	70, 80, 90
Maximale Farbabweichung	MacAdam 5
Lichtstrom (lm)	bis 8'000
Leuchteneffizienz (lm/W)	bis 160
Lichtverteilung	Breite Auswahl an Optiken
Lebensdauer	bis 100'000 h (L90B10 / L98B10)
Dimmbarkeit	DALI, 1–10 V, Midnight-Dimming, Step-Dimming, Netzdimmung

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

DIMENSIONEN & MATERIAL

Gewicht (g)	bis 10'100
Windangriffsfläche	0.10 m²
Mast-Konsolen (Zopf)	60–75 mm, 76–80 mm
Gehäusefarben	Standardfarben gemäss Hersteller
Leuchtenkörper	Druckguss-Aluminium, pulverbeschichtet mit Primer

WEITERE DATEN

Montage	Mastmontage, kompatibel mit NEMA/Zhaga

VARIANTEN

65.09605.H18341 Lilly

DOKUMENTE

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Die technischen Daten sind nicht abschliessend, bei Fragen kommen sie bitte jederzeit auf uns zu.

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie