

Lilly

1 variante



Le luminaire décoratif pour parcs LILLY de Vizulo associe un design historique modernisé à une technologie LED actuelle et a été spécialement conçu pour les espaces extérieurs urbains tels que parcs, places et zones piétonnes. Grâce à un large choix d'optiques, de températures de couleur (y compris 1800–2200 K pour un éclairage chaud et respectueux de la nature) et d'options de gestion, LILLY s'adapte avec précision aux différentes tâches d'éclairage et aux exigences municipales. Le boîtier robuste en fonte d'aluminium protégé contre la corrosion et l'efficacité élevée allant jusqu'à 8'000 lumens pour jusqu'à 160 lm/W font de LILLY une solution économique pour les projets communaux et commerciaux.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Plage de tension primaire	198–264 V
Fréquence (Hz)	50–60
Appareillage	options de driver Standard, Eco, High Density
Plage de puissance (W)	jusqu'à 55
Interfaces (socle)	NEMA Top, Zhaga Top
Protection contre les surtensions	4 kV, 6 kV, 10 kV

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur (K)	1800, 2200, 3500, 5000, 5700, 6500
Températures de couleur spéciales	PC Amber, Red
Rendu des couleurs (IRC)	70, 80, 90
Écart de couleur maximal	MacAdam 5
Flux lumineux (lm)	jusqu'à 8'000
Efficacité lumineuse (lm/W)	jusqu'à 160
Distribution lumineuse	large choix d'optiques
Durée de vie	jusqu'à 100'000 h (L90B10 / L98B10)
Variation	DALI, 1–10 V, variation de minuit, variation par paliers, variation par le réseau

DIMENSIONS & MATÉRIAU

Poids (g)	jusqu'à 10'100
Surface exposée au vent	0,10 m²
Consoles de mât (crosse)	60–75 mm, 76–80 mm
Couleurs du boîtier	couleurs standard selon le fabricant
Corps du luminaire	fonte d'aluminium, revêtement par poudre avec primaire

AUTRES DONNÉES

Montage	montage sur mât, compatible NEMA/Zhaga
---------	--

VARIANTES

65.09605.H18341 Lilly

DOCUMENTS

Datenblatt
Herstellerlink
Montageinstruction

Les données techniques ne sont pas exhaustives ; pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.