

Canna 170 ML

1 variante



Le Canna 170 ML est un luminaire sur mât et applique pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier cylindrique en aluminium laqué (Ø 170/200 mm) et d'une vasque en PMMA transparent. Avec des modules LED de type BLK4, la famille couvre une plage de puissance de 19-37 W et délivre 1'760-3'415 lm selon le module et la distribution lumineuse. Six distributions lumineuses – de la symétrique large à l'asymétrique vers l'avant, en partie en option avec optique anti-éblouissement BLC ou HSL –, trois températures de couleur standard (2'700-3'000 K, en option 1'800-4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour des hauteurs de point lumineux jusqu'à 5,00 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	19 - 37 W
Puissance système maximale	37 W
Appareillage	OSRAM OT50 2DIM, driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur mât et applique
Source lumineuse	module LED type BLK4-4/5/6/7/8S
Température de couleur	2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 2'200 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'760 - 3'415 lm (flux lumineux du luminaire par module LED)
Distribution lumineuse	symétrique large / asymétrique large (M) / asymétrique large (P) / asymétrique extra-large / asymétrique extra-large (P) / asymétrique vers l'avant, selon la distribution, en option avec BLC ou HSL
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA satinées

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI et compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur
DIMENSIONS	
Diamètre	Ø170 / 200 mm
Hauteur	800 mm (tête de luminaire)
Hauteur du point lumineux	jusqu'à 5,00 m (avec mât)
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparent, lentilles PMMA satinées
Corps du luminaire	aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât ou mural

VARIANTES

65.09680.H18533 Canna 170 ML