

Planea Mini LS

1 Variante



Die Planea Mini LS ist eine Mastleuchte für die Aussenbeleuchtung mit schlankem Gehäuse aus lackiertem Aluminiumprofil (200 x 80 mm) und Linsen aus PMMA. Die Familie deckt mit LED-Modulen vom Typ BLK2 einen Leistungsbereich von 11-17 W ab und liefert je nach Modul und Lichtverteilung 831-1'611 lm. Vier Lichtverteilungen – bandförmig sowie asymmetrisch breit bzw. tief strahlend, teils optional mit BLC-Blendschutzoptik –, die Lichtfarbe 3'000 K (optional 4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte auf separatem Erdstück für Lichtpunkthöhen von ca. 2,40-3,90 m konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	11 - 17 W
Maximale Systemleistung	17 W
Betriebsgerät	OSRAM OT40 4DIM, Konstantstromtreiber für LED-Module

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Mastleuchte
Lichtquelle	LED-Modul Typ BLK2-3/4/8C oder S
Lichtfarbe	3'000 K, optional 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	831 - 1'611 lm (Leuchten-Lichtstrom je LED-Modul)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend, je nach Verteilung optional mit BLC-Blendschutzoptik
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert; unterseitige Abdeckung aus PMMA, klar

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, DALI, DC-tauglich
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Breite	200 mm
Tiefe	80 mm
Lichtpunkthöhe	ca. 2,40 - 3,90 m (mit Mastrohr und Erdstück)

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB703 (BL anthrazit) / DB702 (BL grau) / DB701 (BL silbergrau), weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminiumprofil, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert, unterseitige Abdeckung PMMA klar
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Mastaufsatzmontage auf separatem Erdstück mit Kabelübergangskasten

VARIANTEN

65.09681.H18534 Planea Mini LS