

Planea Mini LS

1 variante



Le Planea Mini LS est un luminaire sur mât pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier élancé en profilé aluminium laqué (200 x 80 mm) et de lentilles en PMMA. Avec des modules LED de type BLK2, la famille couvre une plage de puissance de 11-17 W et délivre 831-1'611 lm selon le module et la distribution lumineuse. Quatre distributions lumineuses – linéaire ainsi qu'asymétrique large et profonde, en partie en option avec optique anti-éblouissement BLC –, la température de couleur 3'000 K (en option 4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable sur pièce d'ancrage séparée pour des hauteurs de point lumineux d'env. 2,40-3,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	11 - 17 W
Puissance système maximale	17 W
Appareillage	OSRAM OT40 4DIM, driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur mât
Source lumineuse	module LED type BLK2-3/4/8C ou S
Température de couleur	3'000 K, en option 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	831 - 1'611 lm (flux lumineux du luminaire par module LED)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond, selon la distribution, en option avec optique anti-éblouissement BLC
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées ; vasque inférieure en PMMA, transparent

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, DALI, compatible DC
-----------	-------------------------------

Domaine d'application	Extérieur
DIMENSIONS	
Largeur	200 mm
Profondeur	80 mm
Hauteur du point lumineux	env. 2,40 - 3,90 m (avec fût de mât et pièce d'ancrage)
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 (BL anthracite) / DB702 (BL gris) / DB701 (BL gris argent), autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	profilé aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA transparentes ou satinées, vasque inférieure PMMA transparent
Corps du luminaire	aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât sur pièce d'ancrage séparée avec boîte de raccordement

VARIANTES

65.09681.H18534 Planea Mini LS