

Planea Mini² LS

1 variante



Le Planea Mini² LS est un luminaire sur mât pour l'éclairage extérieur à deux points lumineux (crosse double), doté d'un boîtier en profilé aluminium laqué (320 x 200 x 80 mm). Avec des modules LED de type BLK2, la famille couvre une plage de puissance de 6,7-17,5 W par crosse et délivre, à 3'000 K, 490-2'999 lm par crosse selon le module et l'intensité de courant (250/350/500 mA). Cinq distributions lumineuses – linéaire, asymétrique extra-large (en partie avec optique anti-éblouissement BLC) ainsi qu'asymétrique large et profonde –, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable sur pièce d'ancrage séparée pour des hauteurs de point lumineux d'env. 2,90-5,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance par crosse 6,7 - 17,5 W

Appareillage driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire Luminaire sur mât à 2 points lumineux (crosse double)

Source lumineuse 2x module LED type BLK2-3/4/5/7/8C ou S

Température de couleur 2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K

Température de couleur réglable Non

Puissance réglable Oui

Rendu des couleurs CRI > 80 à 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, CRI > 70 à 1'800 K / 2'200 K

Flux lumineux assigné 490 - 2'999 lm à 3'000 K (flux lumineux par crosse, selon le module et l'intensité de courant 250/350/500 mA)

Distribution lumineuse linéaire à faisceau large / asymétrique extra-large (en option avec optique anti-éblouissement BLC) / asymétrique large / asymétrique profond

Vasque lentilles en PMMA, transparentes ou satinées ; vasque inférieure en PMMA, transparent

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Largeur	320 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur	80 mm
Hauteur du point lumineux	env. 2,90 - 5,90 m (avec fût de mât et pièce d'ancrage)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB 703 / DB 702S / DB 701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	profilé aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA transparentes ou satinées, vasque inférieure PMMA transparent
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât sur pièce d'ancrage séparée avec boîte de raccordement

VARIANTES

65.09682.H18535 Planea Mini² LS