

Planea Midi² LS

1 variante



Le Planea Midi² LS est un luminaire sur crosse pour l'éclairage des rues et des cheminements à deux points lumineux (crosse double), doté d'un boîtier plat en profilé aluminium (720 x 200 x 80 mm). Avec des modules LED de type BLK4, la famille couvre une plage de puissance de 15-33 W par crosse et délivre, à 3'000 K, 1'499-4'398 lm par crosse selon le module et la distribution lumineuse. Quatre distributions lumineuses, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable de manière flexible pour des hauteurs de point lumineux d'env. 2,90-5,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance par crosse	15 - 33 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur crosse à 2 points lumineux (crosse double)
Source lumineuse	2x module LED type BLK4-3/4/8C ou S (par crosse)
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Rendu des couleurs	CRI > 80 à 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, CRI > 70 à 1'800 K / 2'200 K
Flux lumineux assigné	1'499 - 4'398 lm à 3'000 K (flux lumineux par crosse, selon le module LED)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond, selon la distribution, en option avec optique anti-éblouissement BLC
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA transparentes ou satinées ; vasque inférieure en PMMA transparent

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur
DIMENSIONS	
Longueur	720 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	80 mm
Hauteur du point lumineux	env. 2,90 - 5,90 m (avec fût de mât et pièce d'ancrage)
MATÉRIAU	
Couleur du boîtier	DB703 / DB702 / DB701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	profilé aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparent, lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium
AUTRES DONNÉES	
Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât sur pièce d'ancrage séparée ou platine à bride, avec boîte de raccordement

VARIANTES

65.09685.H18538 Planea Midi² LS