

Planea Midi WL

1 Variante



Die Planea Midi WL ist eine Wandleuchte für die Aussenbeleuchtung mit flachem Gehäuse aus Aluminiumprofil (400 x 200 x 80 mm) und Wandhalterung aus Edelstahl. Die Familie deckt mit LED-Modulen vom Typ BLK4 drei Leistungsstufen ab (15,3/20,3/28 W) und liefert bei 3'000 K je nach Modul und Stromstärke 1'076-3'665 lm. Vier Lichtverteilungen, die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für die direkte Wandmontage konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	15,3 W / 20,3 W / 28 W
Betriebsgerät	Konstantstromtreiber für LED-Module

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Wandleuchte
Lichtquelle	LED-Modul Typ BLK4-3/4/5/8C oder S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Farbwiedergabe	CRI > 80 bei 2'700 K / 3'000 K / 4'000 K, CRI > 70 bei 1'800 K / 2'200 K
Bemessungslichtstrom	1'076 - 3'665 lm bei 3'000 K (je nach LED-Modul und Stromstärke 250/350/500 mA)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert; unterseitige Abdeckung aus PMMA klar

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	AstroDim, 1-10V; optional DALI, DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Länge	400 mm
Breite	200 mm
Höhe	80 mm

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB 703 / DB 702S / DB 701, weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminiumprofil, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert, unterseitige Abdeckung PMMA klar
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP65, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Wandmontage mit Wandhalterung aus Edelstahl, optional Halterung zur Montage an Planea Midi LS

VARIANTEN

65.09686.H18539 Planea Midi WL