

Planea Maxi² LS

1 variante



Le Planea Maxi² LS est un luminaire sur crosse à crosse double (1'600 mm au total) et deux têtes lumineuses en profilé aluminium (240 x 100 mm). Avec 4 modules LED de type BLK2 regroupés par tête lumineuse, la famille couvre une puissance de 36 W ou 49 W et délivre, à 3'000 K, 3'340-5'616 lm par tête lumineuse selon le module. Quatre distributions lumineuses, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable de manière flexible pour des hauteurs de point lumineux d'env. 4,40-5,90 m.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance par tête lumineuse	36 W / 49 W
Appareillage	2x driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Luminaire sur crosse avec crosse double et 2 têtes lumineuses
Source lumineuse	4x module LED type BLK2-3/4/5/7/8C ou S par tête lumineuse
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	3'340 - 5'616 lm à 3'000 K (par tête lumineuse, 4x module LED regroupés, selon le module et l'intensité de courant 350/500 mA)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond, selon la distribution, en option avec optique anti-éblouissement BLC
Vasque	vasque en PMMA transparent, lentilles en PMMA transparentes ou satinées ; vasque inférieure en PMMA transparent

FONCTIONNALITÉ

Variation	AstroDim, 1-10 V ; en option DALI, compatible DC, circuit de réduction (StepDim)
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Longueur (crosse double, totale)	1'600 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	100 mm
Hauteur du point lumineux	env. 4,40 - 5,90 m (avec fût de mât et pièce d'ancrage)

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB 703 / DB 702S / DB 701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	profilé aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	vasque PMMA transparent, lentilles PMMA transparentes ou satinées
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP65, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage en tête de mât sur pièce d'ancrage séparée avec boîte de raccordement

VARIANTES

65.09687.H18540 Planea Maxi² LS