

ANS 400 WL

1 variante



Le ANS 400 WL est une applique murale ronde pour l'éclairage extérieur, dotée d'un boîtier en aluminium (Ø 400 mm) et d'une vasque inférieure en PMMA transparent. Avec des modules LED de type BLK4, la famille couvre une plage de puissance de 14-31 W et délivre 1'260-3'473 lm selon le module. Quatre distributions lumineuses, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour un montage mural direct.

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE

Puissance	14 - 31 W
Appareillage	driver à courant constant pour modules LED

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Type de luminaire	Applique murale
Source lumineuse	module LED type BLK4-3/5/7/8C ou S
Température de couleur	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K
Température de couleur réglable	Non
Puissance réglable	Oui
Flux lumineux assigné	1'260 - 3'473 lm (selon le module LED)
Distribution lumineuse	linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond
Vasque	lentilles en PMMA, transparentes ou satinées ; vasque inférieure en PMMA, imprimée en noir ou blanc

FONCTIONNALITÉ

Variation	DALI, circuit de réduction, AstroDim
Détecteur de mouvement	Oui (en option, capteur PIR sur la face supérieure)
Interfaces	en option socle Zhaga, contrôleur esave
Domaine d'application	Extérieur

DIMENSIONS

Diamètre	400 mm
Longueur (déport mural, total)	520 mm

MATÉRIAU

Couleur du boîtier	DB 703 / DB 702 / DB 701, autres coloris sur demande
Matériau du boîtier	aluminium, surfaces laquées
Matériau de la surface d'émission	lentilles PMMA transparentes ou satinées, vasque inférieure PMMA imprimée en noir ou blanc
Corps du luminaire	aluminium

AUTRES DONNÉES

Indice de protection	boîtier IP54, module LED IP67
Classe de protection	I et II
Garantie	5 ans
Certificats	CE, module LED et driver LED certifiés ENEC
Montage	Montage mural

VARIANTES

65.09690.H18543 65.09690.H18543