

ANS 550 II LS

1 Variante



Die ANS 550 II LS ist eine runde Mastaufsatzleuchte für die Aussenbeleuchtung mit Gehäuse aus Aluminium (Ø 550 mm) auf einem Systemmast (Ø 133 mm). Die Leuchte ist mit 1 bis 4 LED-Modulen vom Typ BLK4 bestückbar und deckt einen Leistungsbereich von 18,5-98 W ab. Bei 2-facher Modulbestückung liefert sie je nach Modul 3'340-5'846 lm. Vier Lichtverteilungen, die Lichtfarben 2'200/2'700/3'000 K (optional 1'800/4'000 K) und drei Standard-Gehäusefarben machen die Leuchte für Mastausführungen bis 7,00 m Lichtpunkthöhe konfigurierbar.

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRONIK

Leistung	18,5 - 98 W
Betriebsgerät	OSRAM OT 75 4DIM

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Mastaufsatzleuchte
Lichtquelle	1-4x LED-Modul Typ BLK4-3/5/7/8C oder S
Lichtfarbe	2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, optional 1'800 K / 4'000 K
Lichtfarbe einstellbar	Nein
Leistung einstellbar	Ja
Bemessungslichtstrom	3'340 - 5'846 lm (bei 2x LED-Modul, je nach Modul)
Lichtverteilung	bandförmig breit strahlend / asymmetrisch breit strahlend / asymmetrisch tief strahlend
Abdeckung	Linsen aus PMMA, klar oder satiniert; unterseitige Abdeckung aus PMMA klar

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	DALI, Reduzierschaltung, AstroDim
Bewegungsmelder	Ja (optional, PIR-Sensor)
Schnittstellen	optional Zhaga-Sockel, esave-Controller
Anwendungsbereich	Aussen

DIMENSIONEN

Durchmesser (Kopf)	550 mm
Höhe (Kopf)	110 mm
Durchmesser (Systemmast)	133 mm
Lichtpunkthöhe	bis 7,00 m

MATERIAL

Gehäusefarbe	DB 703 / DB 702S / DB 701, weitere Farben auf Anfrage
Material Gehäuse	Aluminium, Oberflächen lackiert
Material Lichtaustritt	Linsen PMMA klar oder satiniert, unterseitige Abdeckung PMMA klar
Leuchtenkörper	Aluminium

WEITERE DATEN

Schutzart	Gehäuse IP54, LED-Modul IP67
Schutzklasse	I und II
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, LED-Modul und LED-Treiber ENEC-zertifiziert
Montage	Mastaufsatzmontage

VARIANTEN

65.09692.H18545 65.09692.H18545