

# ANS 550 II LS

1 variante



Le ANS 550 II LS est un luminaire sur tête de mât rond pour l'éclairage extérieur, doté d'un boîtier en aluminium (Ø 550 mm) sur un mât système (Ø 133 mm). Le luminaire peut recevoir 1 à 4 modules LED de type BLK4 et couvre une plage de puissance de 18,5-98 W. Équipé de deux modules, il délivre 3'340-5'846 lm selon le module. Quatre distributions lumineuses, les températures de couleur 2'200/2'700/3'000 K (en option 1'800/4'000 K) et trois coloris de boîtier standard rendent le luminaire configurable pour des versions sur mât jusqu'à une hauteur de point lumineux de 7,00 m.

## DONNÉES TECHNIQUES

### ÉLECTRONIQUE

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Puissance    | 18,5 - 98 W      |
| Appareillage | OSRAM OT 75 4DIM |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire               | Luminaire sur tête de mât                                                            |
| Source lumineuse                | 1-4x module LED type BLK4-3/5/7/8C ou S                                              |
| Température de couleur          | 2'200 K / 2'700 K / 3'000 K, en option 1'800 K / 4'000 K                             |
| Température de couleur réglable | Non                                                                                  |
| Puissance réglable              | Oui                                                                                  |
| Flux lumineux assigné           | 3'340 - 5'846 lm (à 2x module LED, selon le module)                                  |
| Distribution lumineuse          | linéaire à faisceau large / asymétrique large / asymétrique profond                  |
| Vasque                          | lentilles en PMMA, transparentes ou satinées ; vasque inférieure en PMMA transparent |

### FONCTIONNALITÉ

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Variation              | DALI, circuit de réduction, AstroDim    |
| Détecteur de mouvement | Oui (en option, capteur PIR)            |
| Interfaces             | en option socle Zhaga, contrôleur esave |
| Domaine d'application  | Extérieur                               |

**DIMENSIONS**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Diamètre (tête)           | 550 mm         |
| Hauteur (tête)            | 110 mm         |
| Diamètre (mât système)    | 133 mm         |
| Hauteur du point lumineux | jusqu'à 7,00 m |

**MATÉRIAU**

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier                | DB 703 / DB 702S / DB 701, autres coloris sur demande                        |
| Matériau du boîtier               | aluminium, surfaces laquées                                                  |
| Matériau de la surface d'émission | lentilles PMMA transparentes ou satinées, vasque inférieure PMMA transparent |
| Corps du luminaire                | aluminium                                                                    |

**AUTRES DONNÉES**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Indice de protection | boîtier IP54, module LED IP67               |
| Classe de protection | I et II                                     |
| Garantie             | 5 ans                                       |
| Certificats          | CE, module LED et driver LED certifiés ENEC |
| Montage              | Montage en tête de mât                      |

**VARIANTES**

65.09692.H18545    65.09692.H18545